SUPERCAP®

Tapones sintéticos para botellas

SUPERCAP Select

Cierre Sintético Especial creado expresamente para vinos de larga permanencia en botella, producido con material polímero seleccionado. Estudiado para garantizar en el tiempo el menor paso de oxígeno, con la finalidad de conservar la calidad típica de cada vino.

SUPERCAP

Cierre sintético de gran calidad, fabricado con una mezcla con elevado contenido de elastómero, para conservar y garantizar en el tiempo la calidad de su vino.

SUPERCAP Swift

Cierre sintético fabricado con una mezcla a base de elastómeros.El compromiso justo que combina fiabilidad y economía.

SUPERCAP Evolution

Cierre sintético especial, fabricado expresamente para vinos de rápido consumo. Estudiado para ofrecer el mejor compromiso económico y fiabilidad.

SUPERCAP
TAPONES SINTETICOS PARA BOTELLAS

Avda. Pau Casals, 145,
108907 Hospitalet de Ll.
Barcelona Espana
Tel. +34 93 2631583
Fax. +34 93 2631607
info@supercap.es

CSQA

packaging BRC certificated

Tabla Comparativa

	SUPERCAP SELECT Cierre Sintético Especial creado expresamente para vinos de larga permanencia en botella, producido con material polímero seleccionado. Estudiado para garantizar en el tiempo el menor paso de oxígeno, con la finalidad de conservar la calidad típica de cada vino.	**SUPERCAP** Cierre sintético de gran calidad, fabricado con una mezcla con elevado contenido de elastómero, para conservar y garantizar en el tiempo la calidad de su vino.	**SUPERCAP SWIFT** Cierre sintético fabricado con una mezcla a base de elastómeros.El compromiso justo que combina fiabilidad y economía.	**SUPERCAP EVOLUTION** Cierre sintético especial, fabricado expresamente para vinos de rápido consumo. Estudiado para ofrecer el mejor compromiso económico y fiabilidad.
TIPOLOGIA DEL MATERIAL	PIBIFLEX® expandida	Resina termoplástica expandida	Resina termoplástica expandida	Resina termoplástica expandida
DIMENSIONES	42 x 21,5	38 x 21,5 44 x 21,5 38 x 23,0	38 x 21,5 44 x 21,5 38 x 23,0	44 x 21,5
COLOR	Beige acabado corcho	12 colores standard Para colores personalizados contactar nuestras oficinas	12 colores standard Para colores personalizados contactar nuestras oficinas	Beige acabado corcho en los extremos
DECORACION	Logo del cliente impreso en marrón oscuro	Logo del cliente impreso en gris claro o negro	Logo del cliente impreso en gris claro o negro	Logo del cliente impreso en negro
CONTACTO CON EL ALIMENTO	Aprovado por las directivas CEE y FDA	Aprovado por las directivas CEE y FDA	Aprovado por las directivas CEE y FDA	Aprovado por las directivas CEE y FDA
PERMEABILIDAD AL OXIGENO	≤ 0,01 cc/pkg 24 h air	≤ 0,03 cc/pkg 24 h air	≤ 0,05 cc/pkg 24 h air	≤ 0,05 cc/pkg 24 h air
RESISTENCIA A LOS HONGOS	Resistente a los hongos y a los parasitos TCA 2,4,6 tricloroanisol	Resistente a los hongos y a los parasitos TCA 2,4,6 tricloroanisol	Resistente a los hongos y a los parasitos TCA 2,4,6 tricloroanisol	Resistente a los hongos y a los parasitos TCA 2,4,6 tricloroanisol
APTO PARA PASTEURIZACIÓN	Resistente a la pasteurización en túnel a 70 ° C de temperatura	Resistente a la pasteurización en túnel a 70 ° C de temperatura	Resistente a la pasteurización en túnel a 70 ° C de temperatura	Contacte con nuestras oficinas
FUERZA DE EXTRACCIÓN	Da 25 a 38 Kg.	Da 20 a 38 Kg.	Da 20 a 38 Kg.	Da 20 a 38 Kg.
COMPOSICIÓN	-Copoliéster elastómero TPE-E - polímeros de siloxano - pigmento colorante - Ácido cítrico - Bicarbonato - deslizante de silicona	- SEBS Copolímero - Polipropileno - Polietileno - Microtalco - Antioxidantes - Polímeros de siloxano - Aceite de parafina - pigmento colorante - Ácido cítrico - Bicarbonato - Deslizamiento siliconica base	- SEBS Copolímero - Polipropileno - Polietileno - Microtalco - Antioxidantes - Polímeros de siloxano - Aceite de parafina - Pigmento colorante - Ácido cítrico - Bicarbonato - Deslizamiento siliconica base	- Octeno plastómeros - Polímeros de siloxano - Pigmento colorante - Ácido cítrico - Bicarbonato - Deslizante de silicona